



Инструкция по установке

Артикул **32221**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Legacy V Turbo	2.5	2009-н.в.

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x100	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M10	10 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	10 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Снять пластиковый пыльник, установить передние точки Первого Щита с помощью Крюков, Проставок 53 и Болтов M10x90 с шайбами 10 и Гроверами 10.
2. Прикрепить Балку при помощи ПР 50x20x6 M10 и Болтов M10x20 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
3. Прикрепить задние точки первого и передние точки Второго Щитов к Балке с помощью Болтов M10x30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
4. Установить Заднюю Балку с помощью ПР 80x20x6 M10 и Болтов M10x30 с Шайбами 10 Гроверами 10 и закрепить к ней второй щит с помощью гаек M10 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от